

FILTER FÖR EGNA HEM

H2O Filtertechnikns helautomatiska vattenreningsfilter är avsedda att användas i egna hem med egen grävd eller borrhål brunn. Filtrens konstruktion bygger på lång erfarenhet och är gjorda av material av bästa kvalitet. Filtertanken är tillverkad av syrafast material och är konstruerade för upp till 6 bars arbetstryck, max temp. 45°C och min 5°C. Den helautomatiska ventilen som styr retur och renspolning, är tillverkad av noryl plast.

Fyllnadsmaterialiet är noggrant utvalt ur gällande hälso och miljö aspekter. För att underlätta påfyllnad av filtermaterial, är våra filter utrustade med ett separat påfyllnadshål.



Filtertyp	Kapacitet l/min	Backspolning l/min	Tankdiameter mm	Totalhöjd mm	Röranslutning
10	10 – 20	20	250	1490	utv 1"
15	20 – 30	30	300	1520	utv 1"
20	30 – 40	40	400	1860	utv 1"

Skyddstransformator 230 V / 24 V ingår.

Filtren finns att få i fyra utförande.

FC: avskiljer järn och mangan.

NC: neutraliserar aggressiva vatten.

FNC: avskiljer järn och mangan samt neutraliserar aggressiva vatten.

SC: kombinerat sand och kolfilter som avskiljer grumlighet och färg.

Tilläggsbetäckning A: automatisk kaliumpermanganat (KMnO₄) dosering

Exempel: FC-10-A innebär järn/manganfilter, kapacitet 10-20 l/min med KMnO₄ dosering.