

Avhårdare KA-54

Avhårdare KA-54 renar ditt vatten från kalcium, magnesium och mindre mängder icke utfällt järn och mangan. Vid backspolning spoljas uppsamlad kalk, järn och mangan ut i en golvbrunn. Därefter regenererar (återladdar) jonbytarmassan med en saltlösning och är sedan åter redo att rena vattnet.

Specifikationer

Höjd filtertub med automatik: 160 cm

Diameter filtertub: 35 cm

Storlek salttank: 33x33x88 cm

Max. rekommenderat flöde: 85 L/min

Anslutningar: R20/R25 utv. gäng

Indexkapacitet: 160 m³/dH*

Filtermassa medföljer.

Uppskattad livslängd på filtermassan är cirka 20 år

Filtret är avsett för två-fyra hushåll.

Flödesstyrd regenerering finns som tillval.

*Indexkapacitet, vad är det?

Du kan enkelt själv räkna ut hur många m³ vatten filtret kan rena innan regenerering bör ske genom att dividera indexkapaciteten med hårdheten på ditt vatten. T.ex. om vattnet har en hårdhet på 16 dH kan man avhärda 10 m³ (160/16) innan regenerering.

Renton vattenrening AB

Postadress:
Box 68
733 21 SALA

Besöksadress:
Fastbovägen 10
733 37 RANSTA

Telefon: 0224-79 90 23

E-post: info@renton.se
Internet: www.renton.se