

OMVÄND OSMOS CLEONE

H₂O Filtertekniks helautomatiska omvänd osmosaggregat Cleone® är avsedda att installeras i egna hem eller i fritidshuset. Vattenrenaren är liten och smidig och kan med fördel installeras under diskbänken. Aggregatet ansluts enkelt till en kallvattenledning. Vattnet passerar genom en serie av förfilter för att sedan renas av det halvgenomträngliga omvänd osmosmembran. Över 95 % av alla lösta salter avskiljs i membranet. Aggregatet levereras komplett med separat tappkran, som skall monteras på diskbänken, samt 17 liters trycktank. Slangar för anslutning mellan aggregat och tank samt en tappkran med en lysdiod som indikerar fel och serviceintervall.



Modell	Kapacitet l/dvgn	Elanslutning V / Hz	Energiförbr. W	Vikt ca. kg	Dimensioner Bredd x djup x höjd cm
Cleone	145	240 / 50	31	11 + 5	38 x 22 x 42

Observera att trycktanken också bör monteras under diskbänken. Trycktankens diameter är 250 mm och höjd 350 mm.

Regelbundet underhåll är nödvändigt för att Cleone® skall fungera tillförlitligt och leverera gott vatten. Längden på serviceintervallet beror på råvattenkvalitet och i vilken utsträckning vattenrenaren används. Om råvattnet innehåller stora mängder partiklar kan byte av filterpatroner behövas utföras oftare än normalt. Normalt byte är ca var tredje månad. Service ska göras en gång om året. Notera att vattenrenaren måste hållas i frostfri miljö.



Återförsäljare

Gotlandsfilter
Faktureringsbolag; FB service KB
Hejdeby, Nickarve 308
SE621 76 Visby

Organisationsnummer 916575-1893
Bankgiro 5746-0495
Tel: 0498-261505

www.gotlandsfilter.se